

AKČNÍ NABÍDKA 30.11.2017



WARRIOR™ TECH 9-13 SVAŘOVACÍ KUKLA

Rozsah kukly DIN 9-13 je nastavován vnějším ovládacím prvkem.
Váha jen 520 g.

● **Žlutá** 0700 000 401

● **Černá** 0700 000 400

2 256,- Kč
(běžná cena 3 058,-)

CUTMASTER® 40

Při 1 fázovém napětí 230 V model Cutmaster 40 dodává proud 40A, což zajišťuje doporučenou tloušťku řezu 12 mm, pro nízkoalokované a nerezavějící oceli a 20 mm pro hliník. Patentovaný ergonomický hořák SL60 umožňuje pálit tažením po plechu.

Dodává se s transportní taškou, zemnicím kabelem a zemnicí svorkou, hořákem SL60 6,1 m a sadou spotřebních dílů.

Obj. č. 0559 142 460

37 890,- Kč
(běžná cena 51 356,-)



CADDY® MIG C160i

160A 1-f 230V kompaktní invertor pro svařování MIG / MAG. Max. velikost cívky 200 mm. Jednoduché nastavení svařovacích parametrů pomáhá nevyškoleným svařečům. Vhodný pro tloušťky materiálu 0,5 až 4,0 mm. Dodávka obsahuje kompletní svařovací zdroj včetně hořáku a kabelů a cívky drátu. Rozbalíte a můžete svařovat.

Obj.č. 0349 310 850

17 736,- Kč
(běžná cena 24 039,-)



G-250 REDUKČNÍ VENTIL ARGON/CO₂

Redukční ventil pro svařování v argonu a směsném plynu. Zaručuje stabilní regulovaný průtok plynu v rozmezí 0-40 l / min.

Obj.č. 0700 018 672 **1 125,- Kč**
(běžná cena 1525,-)



CADDY® ARC 201i - A33 PANEL

170A 1-f 230V kompaktní invertor pro svařování MMA a TIG do 220A s LiveTig startem. Digitální displej umožňuje přesné nastavení svařovacích parametrů, kompaktní design s váhou pouhých 8,3 kg zajišťuje přenosnost i do obtížně dostupných míst.

Kompletní dodávka, zdroj s kabely, připravený pro svařování.

Obj.č. 0460 445 884 **28 261,- Kč**
(běžná cena 38 305,-)



ECO TECH SVETSSPRAY 300 ml.

Vysoce účinný sprej proti rozstříku, který je bezpečný pro svařeče i životní prostředí. Jako hnací plyn je použit stlačený vzduch, proto je zcela nehořlavý. Eco Tech je vyroben na bázi vody a neobsahuje látky narušující nátěry, vody a neobsahuje látky narušující nátěry, galvanizaci nebo jiné povrchové úpravy.

Obj.č. 0700 013 007 **62,- Kč**
(běžná cena 84,-)



BUDDY™ TIG 160

Malý robustní 1-f 230A TIG svařovací zdroj s výkonem 160A a HF i LiftArc™ starty. Excelentní také pro svařování obalenou elektrodou. Díky váze je svařovací zdroj dokonale přenosný.

Kompletní dodávka, včetně kabelů a TIG hořáku ET17 délky 4m.

Obj.č. 0700 300 681 **12 855,- Kč**
(běžná cena 17 424,-)

NABÍDKA PLATÍ DO 30.11.2017

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

ESAB / esab.com

